















# MOC Cenník FOTOPASCE OXE od 1.5.2023



Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica, www.mikrohuko.sk, tel.: 048 4710000, email: mikrohuko@mikrohuko.sk

Model	Obrázok	MOC bez DPH v Eur	MOC s DPH v Eur	Popis
<b>F O T O P A S C E O X E</b>				
OXE Gepard II (PA10)		89,00	106,80	Malá výkonná fotopasca OXE Gepard II disponuje bleskurýchlou spúšťou a radí sa do kategórie fotopascí bez odosielania MMS Parametre : Obrazový senzor 2 Mpx color CMOS, Objektív f=6.0mm F/NO=2.4 FOV=72°, Auto IR filter, Foto(až 20MP JPEG)/Video(Full HD,HD-AVI)/Foto+Video, 2"LCD, IR dosvit 18 m, Dosah PIR(človek) 23m pri 25°, Odozva 0,4s, Záber PIR 90°, SD karta až 32GB Class 10(nie je súčasťou balenia), IP66, USB2.0, Napájanie 4xAA batéria príp. ext.akumulátor 6V/7Ah nie sú súčasťou balenia), SVK/CZE/ENG/,172g,rozmary 110x90x56,5mm ....
OXE Gepard II + Lovecký detektor (PA10E)		114,00	136,80	OXE Gepard II s loveckým detektorom, ktorý dopĺňa fotopascu o funkciu alarmu Detektor môže prijímať poplachový signál z fotopasce na vzdialenosť až 150 metrov. V prípade, keď fotopasca detekuje pohybujúci sa cieľ v režime automatickej detekcie pohybu, je okamžite zriadená fotografia alebo video. V tejto chvíli je do detektoru bezdrôtovo odoslaný výstražný signál a spustí sa alarm v podobe zvuku, svetla alebo vibrácie - máte okamžitý prehľad o tom, čo sa robí pred fotopascou. Napájanie 2xAA batéria
OXE Lovec WiFi + polohovacie zariadenie (PA06)		154,00	184,80	WiFi fotopasca OXE Lovec sa môže prepojiť s mobilným telefónom a jednoducho ju nastaviť bez jej demontáže. Parametre : Obrazový senzor 2 Mpx color CMOS, Objektív FOV=88°,F=4,3, Auto IR filter, Foto(až 30MP JPEG)/Video(Full HD,HD,WVGA,VGA) 2,4"TFT-LCD, IR dosvit 20 m, Dosah PIR(človek) 20m pri 25°, Odozva 0,2s, Záber PIR 120°, SD karta až 256GB Class 10(nie je súčasťou balenia), IP66, mini USB2.0, Napájanie 8xAA batéria, CZE/ENG/..., rozmary 135x103x76mm, funkcia Wifi APP-cez mobilné zariadenie môžete robiť fotografie a videá, prezerat, sťahovat a mazat urobené fotografie a video súbory, menit nastavenie fotopasce, kontrolovat kapacitu batérie a pamäte (kompatibilné
OXE Tarantula WiFi 4K + statív (PA11)		179,00	214,80	WiFi APP fotopasca OXE Tarantula má 2 snímacie objektívy(denný 48MP Fotografia JPEG + 4K Video MPEG-4 / Nočný 4MP JPEG Fotografia + Full HD Video MPEG-4, môže sa prepojiť s mobilným telefónom a jednoducho ju nastaviť bez jej demontáže. Parametre : Denná šošovka Sony 13MP, F=2.9 mm, F/NO=3.0, FOV=80° Nočná šošovka senzor 200W, F=4.0 mm, F/NO=1.4, FOV=93° Auto IR filter, 2,4"TFT-LCD, IR dosvit 20 m, Dosah PIR(človek) 20m pri 25°, Odozva 0,3 s, Záber PIR 120°, SD karta až 256GB Class 10(nie je súčasťou balenia), IP66, mini USB2.0, Napájanie 8xAA batéria, CZE/ENG/..., rozmary 135x103x75mm
OXE VIPER + polohovacie zariadenie (PA09)		179,00	195,00	WiFi fotopasca OXE Viper so zabudovaným solárnym panelom (Li baterie 4400mAh) sa môže prepojiť s mobilným telefónom a jednoducho ju nastaviť bez jej demontáže. Parametre : Obrazový senzor 8 Mpx HD color CMOS, Objektív F=4.3; F/NO=2.0 FOV=80°, Auto IR filter, Foto(až 30MP JPEG)/Video MPEG-4(4K,2K,Full HD,HD,WVGA,VGA) 2,0"IPS TFT-far.LCD, IR dosvit 20 m, Dosah PIR(človek) 20m pri 25°, Odozva 0,3s, Záber PIR 60°,microSD/SDHC karta až 256GB Class 10(nie je súčasťou balenia), IP66, mini USB2.0, Napájanie solár+4xAA batéria, CZE/ENG/., rozmary 143x107x95mm, 308g, Bluetooth, Wifi APP-cez mobilné zariadenie môžete robiť fotografie a videá, prezerat, sťahovat a mazat urobené fotografie a video súbory, menit nastavenie fotopasce, kontrolovat kapacitu batérie a pamäte (kompatibilné zariadenie: iOS 9.0, Android 5.1 a vyššie)

<p>OXE SPIDER 4G + polohovacie zariadenie (PA03)</p>		<p>243,00</p>	<p>291,60</p>	<p>GSM Výkonná fotopasca OXE Spider 4G je v segmente komf. fotopasce s vysokými parametrami s funkciou zasielania zhotovených snímok do mobilného telefónu, prípadne PC. Súčasťou podpory je mobilná aplikácia pre zariadenia Android a iOS, možnosť prevádzky aj cez solárny panel, Parametre : Obrazový senzor 5 Mpx color CMOS, Objektív F=5.0 FOV=58° Auto IR-cut remove, Foto(až 24MP JPEG)/Video(Full HD,HD,WVGA-MOV)/Foto+Video, 2"LCD, IR dosvit 20 m, Dosah PIR(človek) 20m pri 25°, Odozva 0,5s, Záber PIR 52°, SD karta až 32GB Class 10 (nie je súčasťou balenia), IP66, USB/SD/DC, Napájanie 12xAA batéria prípadne externý Akumulátor 12V/2Ah (nie sú súčasťou balenia), CZE/ENG/..., rozmery 128x96x76mm, 260g</p>
<p>OXE Panther 4G</p>		<p>319,00</p>	<p>382,80</p>	<p>GSM Výkonná fotopasca OXE Panther 4G je v segmente komf. fotopasce s vysokými parametrami s funkciou zasielania zhotovených snímok do mobilného telefónu, prípadne PC. Súčasťou podpory je mobilná aplikácia pre zariadenia Android a iOS, možnosť prevádzky aj cez solárny panel, Parametre : Obrazový senzor 5 Mpx color CMOS, Objektív F=3.0 FOV=52°/100° Auto IR-cut remove, Foto(až 16MP JPEG)/Video(Full HD,HD,WVGA-MOV)/Foto+Video, 2"LCD, IR dosvit 20 m, Dosah PIR(človek) 20m pri 25°, Odozva 0,4s, Záber PIR 65°/100°, SD karta až 32GB Class 10 (nie je súčasťou balenia), IP66, USB/SD/DC, Napájanie 12xAA batéria prípadne externý Akumulátor 12V/2Ah (nie sú súčasťou balenia), CZE/ENG/..., rozmery 148x117x78mm</p>
<p>BOX 03/01</p>		<p>35,00</p>	<p>42,00</p>	<p>Ochranný kovový box pre Spider / Panther</p>
<p>BOX 06/11</p>		<p>27,00</p>	<p>32,40</p>	<p>Ochranný kovový box pre Wifi Lovec / Wifi Tarantula</p>
<p>OXE SOLAR CHARGER 12V - solárny panel s vstavaným akumulátorom LiIon 3000 mAh (SP100B)</p>		<p>89,00</p>	<p>106,80</p>	<p>Solárny panel pre prevádzku fotopasce OXE SPIDER a PANTHER so vstavaným akumulátorom LiIon 3000 mAh, Výstupné napätie/prúd 12V/1,6A, DC2.1, IP54, Prevádzková teplota 30° až 70°C, Prevádzková vlhkosť 5%-95%, Rozmery 141x158x27mm</p>
<p>OXE SOLAR CHARGER 6V - solárny panel s vstavaným akumulátorom LiIon 4500 mAh (SPF)</p>		<p>61,00</p>	<p>73,20</p>	<p>Solárny panel pre prevádzku fotopasce OXE TARANTULA, GEPARD II a LOVEC so vstavaným akumulátorom LiIon 4500 mAh, Výstupné napätie/prúd 6V/2Ah, IP54, Prevádzková teplota -30° až 70°C, Prevádzková vlhkosť 5%-95%, Rozmery 153x85x26mm</p>
<p>Sietový adaptér OXE Spider a Panther / Gepard a Wifi Lovec</p>		<p>15,00</p>	<p>18,00</p>	<p>Sietový adaptér OXE SPIDER a PANTHER / GEPARD a WIFI LOVEC (Adaptér nedobíja akumulátory!)</p>
<p>Akumulátor 12V/7Ah pre OXE Spider a Panther Akumulátor 6V/7Ah pre OXE Gepard a Wifi Lovec</p>		<p>17,00</p>	<p>20,40</p>	<p>Bezúdržbový olovený akumulátor 12V/7Ah pre OXE SPIDER a OXE PANTHER Bezúdržbový olovený akumulátor 6V/7Ah pre OXE GEPARD a OXE WIFI LOVEC</p>
<p>Napájacie káble so svorkami pre Spider a Panther/Gepard a Wifi Lovec</p>		<p>12,00</p>	<p>14,40</p>	<p>Napájacie káble so svorkami pre Spider a Panther/Gepard a Wifi Lovec - napájanie cez akumulátor</p>
<p>APLIKÁCIA OXE</p>	<p>-</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Mobilná aplikácia pre zariadenia s operačným systémom Android a iOS za účelom nastavenia fotopasce OXE Panther a jej ďalšiu správu. Aplikáciu možno stiahnuť jednoducho pomocou QR kódov, ktoré sú umiestnené na krabici fotopasce Okrem nastavenia fotopasce, umožňuje aplikácia získať a odoslať snímky do zvoleného zariadenia za účelom prehľadu čo sa pred fotopascou deje v reálnom čase.</p>